

Hot&cold

Canto Plus



A+
energy
rated





Canto Plus steht ganz oben im Necta-Angebot für technologische Innovation und Qualität des ausgegebenen Produkts. Das Design ist harmonisch, schlicht und elegant. Die intuitive und sofort verständliche Bedienerschnittstelle ist besonders benutzerfreundlich. Die extrem einfache Wartung und Reinigung rundet das Angebot dieses fortschrittlichen Automaten ab, der für die kommenden Jahre eine Referenz des Marktes darstellen wird.

Die hochwertige und effektvolle Ästhetik ist durch ein Frontpaneel aus Polykarbonat charakterisiert, in dem harmonisch die Wahlkastatur eingefügt ist. Der Seitenstreifen aus Aluminium und schwarzem, glänzendem Polykarbonat ist elegant und robust zugleich. Die attraktiven, auswechselbaren Grafikposter und der ergonomische Ausgabebereich vervollständigen das Erscheinungsbild dieses fortschrittlichen Automaten.

■ AVANTGARDE DER BEDIENERSCHNITTSTELLE

- 22 durch LEDs beleuchtete Vor-/Wahlkosten
- modulare und gut lesbare Produktschilder
- LED-Anzeige zur Unterstützung der Wahl-, Ausschank- und Ausgabephase
- großes Grafikdisplay
- Zahlungssystem in behindertengerechter Einbauhöhe (1300 mm)
- Videobildschirm für Werbehinweise (optional)

■ AVANTGARDE DER TECHNOLOGIE

- Erhältlich in den Versionen: Espresso, Instant und Frischbrüh
- patentierte Kaffeereinheit Z4000
- kompakter Boiler 600 ml
- neue Dosiermühle
- automatische Mahlgradeinstellung (optional)
- patentierte Instant-Technologie mit FREEMIX-System
- patentierte Frischbrüh-Gruppe Sigma
- Schwachstrommotoren für Mixer und Dosierer
- drei Produktbehältertypen mit unterschiedlichem Fassungsvermögen

■ AVANTGARDE DER WARTUNG

- Becherturm aus transparentem Kunststoff
- Metallabdeckung des Behälterbereichs
- leicht zugängliche Kaffeedichtungen und Filter
- einfacher und schneller Wiedereinbau der Kaffeereinheit
- flexible und fortschrittliche Elektronik

**NEU: CANTO PLUS ES
MIT 2 BECHERWERKEN**

hot&cold



DUAL CUP	MENGE	DURCHMESSER
BECHERWERK A	350	70/71 MM
BECHERWERK B	330	80/81 MM

Zwei Becherwerke für perfekte Getränkequalität und vielfache Geschäftsmöglichkeiten. Canto Plus ist als Version mit zwei Becherwerken verfügbar. Die innovative Zwei-Becher-Vorrichtung ermöglicht die Ausgabe von zwei verschiedenen Becherarten (mit unterschiedlicher Größe und Material) entsprechend dem gewählten Getränk und sorgt dadurch für ein optimales Qualitäts- und Geschmacksergebnis.

Die Nutzer schätzen die große Auswahl und der Operator kann die Getränkepreise besser differenzieren.

Genießen Sie einen kräftigen Espresso wie im Coffee Shop, einen schaumigen Cappuccino serviert in einem großen Becher oder eine Heiße Schokolade to go: ein optimales Geschmackserlebnis dank modernem und intelligentem Vending.

Canto Plus ES mit zwei Becherwerken hat eine ansprechende Ästhetik mit Abbildungen der verschiedenen Becher in warmen Farben mit einladendem Charakter.



KONFIGURATIONEN

	CANTO PLUS ESPRESSO	CANTO PLUS INSTANT	CANTO PLUS FRISCHBRÜH
ESPRESSO	☞	☞	☞
EXTRA ZUCKER	☞	☞	☞
EXTRA WEISS	☞	☞	☞
KAFFEESTÄRKE	*	☞	☞
VORWAHL ZUCKER			
VORWAHL INSTANT KAFFEE	*		*
KAFFEE SCHWARZ	☞	☞	☞
KAFFEE SCHWARZ MIT ZUCKER	☞	☞	☞
KAFFEE WEISS	☞	☞	☞
KAFFEE WEISS MIT ZUCKER	☞	☞	☞
CAPPUCCINO	☞	☞	☞
CAPPUCCINO MIT ZUCKER	☞	☞	☞
CHOCOCCINO	☞	☞	☞
CHOCOCCINO MIT ZUCKER	☞	☞	☞
CAPPUCCINO READY	☞	☞	☞
CAFE' AU LAIT	☞	☞	☞
CAFE' AU LAIT MIT ZUCKER	☞	☞	☞
LATTE MACCHIATO	☞	☞	☞
LATTE MACCHIATO MIT ZUCKER	☞	☞	☞
SCHOKOLADE	☞	☞	☞
SCHOKOLADE STARK	☞	☞	☞
SCHOKOMILCH	☞	☞	☞
SUPPE	☞	☞	☞
TEE	☞	☞	☞
WIENER MELANGE	*		*
WIENER MELANGE MIT ZUCKER	*		*
KALTES WASSER	*	*	*
KALTES WASSER MIT KOHLENSÄURE	*	*	*
HEISSES WASSER	*	*	*
NUR BECHER	*	*	*
SIRUP	*	*	*
VORWAHL KAFFEE 2	*	*	*

*Verfügbar als Option

TECHNISCHE DATEN

HÖHE	1830 mm
BREITE	650 mm
TIEFE	740 mm
RAUMBEDARF MIT OFFENER TÜR	1320 mm
GEWICHT	170 kg
SPANNUNG	230 V
FREQUENZ	50 HZ
LEISTUNGS-AUFNAHME	2500 W
WASSERNETZDRUCK	VON 0,5 BIS ZU 8,5 BAR

KAPAZITÄT

BECHER (Ø 70-71 BZW. 73-74 MM)	650
BEHÄLTER	7 / 9
ESPRESSO-BOILER	0,6 L
INSTANT-BOILER	5,3 L

STROMVERBRAUCH

AUFHEIZEN	398 WH
BEREITSCHAFT IM STAND-BY / STUNDE	114,75 WH

* Version Instant und Frishbrüh

ZUBEHÖREN

KALTEINHEIT
KASSENBOXDECKSEL
SELBSTVERSORGUNG 20 LT
KIT HEISSWASSER
KIT AUDIT
KIT VIDEO BILDSCHIRM

L325D2

N&W Global Vending behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



ISO 14001 : 2004



ISO 9001:2008



N&W GLOBAL VENDING GmbH
Lochfeldstraße 28 · D-76437 Rastatt
Tel. +49 (0)7222 955-0 · Fax +49 (0)7222) 955-105

Niederlassung Hannover
Oldenburger Allee 11 · D-30659 Hannover
Tel. +49(0)7222 955-172 · Fax +49(0)7222 955-176

www.nwglobalvending.de

