

**TECHNISCHE DATEN**

HÖHE	1830 mm
BREITE	890 mm
TIEFE	793 mm
RAUMBEDARF MIT OFFENER TÜR	1495 mm
GEWICHT	126 kg
SPANNUNG	230 V
FREQUENZ	50 HZ
LEISTUNGS-AUFNAHME	470 W

**STROMVERBRAUCH**

BEREITSCHAFT IM STAND-BY / STUNDE	212 Wh
RAUMTEMPERATUR	20°

**ZUBEHÖRTEILE**

	SERIENMÄSSIG	OPTION
KIT PHOTOZELLEN	*	
KIT DIREKTWAHLTASTEN	*	
KIT DECKEL MÜNZKASSE	*	
KIT ENTNAHMERAUSSPERRE		*
KIT WANDBEFESTIGUNGSBÜGEL		*
KIT STECKVERBINDUNG RS232	*	
MULTIMAX-FLASCHEN-DOSEN-SCHUBLADE		*

**VERFÜGBARE KONFIGURATIONEN**

Snack

**SAMBA CLASSIC**  
6 SCHUBLADEN SNACK  
44 WAHLEN / 582 PRODUKTE

8		8		8		8	
13		13		13		13	
11	11	11	15	15	15	19	19
15	15	15	19	19	19	11	11
15	15	19	19	19	19	13	13
13	13	13	15	15	19	19	19



**SAMBA TOP**  
6 SCHUBLADEN SNACK  
44 WAHLEN / 582 PRODUKTE

8		8		8		8	
13		13		13		13	
11	11	11	15	15	15	19	19
15	15	15	19	19	19	11	11
15	15	19	19	19	19	13	13
13	13	13	15	15	19	19	19

L326D0

snack&food

# Samba



N&W Global Vending behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



N&W GLOBAL VENDING GmbH  
Lochfeldstr. 28 D-76437 Rastatt  
Tel. +49 (0)7222 9550 - Fax +49 (0)7222 955105  
www.nwglobalvending.de





**Eine eindrucksvoll vielfältige Auswahl.** Von Snacks, Sandwiches und Joghurt bis zu allen Dosen- und Flaschenformaten bietet **Samba** dank einer innovativen Ausgabe- und Entnahmetechnologie der Produkte ein Maximum an Flexibilität. Das moderne und elegante Design garantiert eine intuitive und sofort verständliche Bedienerschnittstelle. Die angenehme und attraktive Ästhetik ist charakterisiert durch einen eleganten Seitenstreifen aus Aluminium mit einem schwarzen glänzenden Polykarbonat-Einsatz. Die große durch LEDs beleuchtete Glasfront und das neue Ausgabefach mit optionaler patentierter automatischer Öffnung vervollständigen das Erscheinungsbild des Automaten. Die leichte Wartung komplettiert das Angebot dieses neuen Automaten der Serie Necta, der für die kommenden Jahre eine Referenz des Marktes darstellen wird. Samba: der neue Vending-Rhythmus.

#### AVANTGARDE DER BEDIENERSCHNITTSTELLE

Der Seitenstreifen aus Polykarbonat enthält eine große LCD-Anzeige, eine Zahlentastatur und 5 optionale Direktwahltasten. Ein System aus blinkenden Elementen unterstützt den Anwender bei der Münzeingabe, der Produkt- und Restgeldentnahme. Im Seitenstreifen des Automaten können bis zu drei Zahlungssysteme gleichzeitig montiert werden; hinzuweisen ist auch auf die Vorbereitung für ein bargeldloses Zahlungssystem in einer behindertengerechten Einbauhöhe (1300 mm) und die Option eines Video-Bildschirms für Werbehinweise. Die Bedienerschnittstelle von Samba ist mit den neuen Necta-Automaten Canto und Diesis abgestimmt.



#### AVANTGARDE DER TECHNOLOGIE

Zu den wichtigsten Neuheiten der Samba-Serie gehört das innovative Ausgabesystem Softvend: ein Hebe- und Abgabe-Mechanismus, der die Ausgabe von empfindlichen Produkten auch aus den oberen Schubladen ermöglicht. Die neue Multimax-Schublade garantiert ohne zusätzliche Zubehörteile eine hohe Flexibilität bei der Befüllung mit verschiedenen Dosen- und Flaschenformaten und ein um 33% höheres Fassungsvermögen als eine herkömmliche Schublade; die transparenten Freigabe-elemente am Rand des motorbetriebenen Bandes optimieren die Sichtbarkeit des Produktes. Das automatische Öffnungs- und Schließsystem mit Beleuchtung des Ausgabefachs erleichtert den Zugriff auf das ausgegebene Produkt. Die in drei Temperaturbereichen regulierbare Kühlzelle ermöglicht die Ausgabe von Produkttypologien jeder Art. Samba ist erhältlich in den Versionen Classic und Top.



#### AVANTGARDE DER ELEKTRONIK UND WARTUNG

Samba verwendet die neue elektronische N&W-Plattform: 16 Bit Technologie mit 4 MB Flash-Speicher, Master/Slave-Anschluss, 20-stelliges Grafikdisplay mit 10 Zeilen. Hierdurch ist die Übertragung und Erfassung von Statistiken gemäß des EVA-DTS-Systems möglich, sowie die schnelle und intuitive Erstellung und Aktualisierung des Geräte-Setups und die erweiterte Implementierung des MDB-Protokolls. Die Kühleinheit ist besonders leicht zu entnehmen und die glatten Oberflächen des Automaten ermöglichen eine leichte Reinigung.

